



## Galvenā

Produkta sērija	Harmony XVS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Siren
Ierīces īsais nosaukums	XVS
Krāsa	Balts
Signāla veids	2 tones siren
[Us] nominālais barošanas spriegums	120 V AC
Noise level	106 dB continuous or intermittent tone)1 m

## Papildinošs

Materiāls	PC: korpuss
Neto svars	1 kg
Marķējums	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Current consumption	80 mA 120 V
Spailes savienojuma kapacitāte	$\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$
Electrical connection	Cable 6,5...8,5 mm
Platums	114 mm
Augstums	114 mm
Dziļums	153,2 mm

## Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Aizsargparklājumus	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Electrical shock protection class	II klase EN/IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP53

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	14,0 cm
1. iepakojuma garums	20,0 cm
1. iepakojuma svars	1,226 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	11,24 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06

Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	64,232 kg

### Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Kīnas RoHS regula	<a href="#">Kīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Siren

Dimensions

