

LC1DPKP7

Capacitor contactor, Tesys Deca, 30kVAR
at 400/415V 50Hz, 230V AC 50/60Hz coil,
EverLink BTR screw terminals





Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Capacitor duty contactor
Ierīces īsais nosaukums	LC1DPK
Ierīces pielietojums	Kontrolē
Contact application	Power factor correction
Utilisation category	AC-6b
Polu skaits	3P
Power pole contact composition	3 NO
Device location in system	Line interruption Inside delta interruption
[Ue] nominālais darbības spriegums	Strāvas ķēde: 690 V AC 50/60 Hz
Reactive power rating	17 Kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C 30 Kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C 32 Kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C 50 Kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C 16,5 Kvar 230 V AC 60 Hz 60 °C 33,3 Kvar 460 V AC 60 Hz 60 °C 40 kvar 575 V AC 60 Hz 60 °C
Control circuit type	AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Auxiliary contact composition	1 NO + 2 NC instantaneous
Electrical durability	300000 Cikli 400 V 200000 cikli 690 V
Montāžas stiprinājums	DIN sliede Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC 60335-1
Produkta sertifikācija	IECEE CB Scheme[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Connections - terminals	Control circuit: screw clamp terminals 1 1...4 mm ² - cable stiffness: ciets Control circuit: screw clamp terminals 2 1...4 mm ² - cable stiffness: ciets Control circuit: screw clamp terminals 1 1...4 mm ² - cable stiffness: elastīgs without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1...4 mm ² - cable stiffness: elastīgs without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 1...4 mm ² - cable stiffness: elastīgs with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: elastīgs with cable end Strāvas ķēde: EverLink BTR screw connectors 1 1...35 mm ² - cable stiffness: ciets Strāvas ķēde: EverLink BTR screw connectors 2 1...25 mm ² - cable stiffness: ciets Strāvas ķēde: EverLink BTR screw connectors 1 1...35 mm ² - cable stiffness: elastīgs with or without cable end Strāvas ķēde: EverLink BTR screw connectors 2 1...25 mm ² - cable stiffness: elastīgs with or without cable end

Tightening torque	Control circuit 1,7 N.m screw clamp terminals Strāvas ķēde 5 N.m EverLink BTR screw connectors 1...25 mm ² Strāvas ķēde 8 N.m EverLink BTR screw connectors 35 mm ²
Maximum operating rate	240 cikls/h

Papildinošs

Auxiliary contacts type	Mechanically linked 1 NO + 2 NC IEC 60947-5-1
-------------------------	---

Vide

IP degree of protection	IP20 priekšpuse IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Operating altitude	0...3000 m
Augstums	166 mm
Platums	55 mm
Dziļums	156 mm
Neto svars	1,3 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	19,5 cm
1. iepakojuma garums	23,0 cm
1. iepakojuma svars	1,103 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,139 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------