



Galvenā

Diapazons	TeSys
Ieīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Auxiliary contact block
Performance level	High performance
Kontaktlīdzdas tips	1 NO + 1 NC
Contact operation	Late-make 1 NO Early-break 1 NC
Produktu saderība	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas vieta	Left Right
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ith] conventional free air thermal current	12 A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Electrical durability	30000 Cikli DC-11 100000 cikli AC-15
Connections - terminals	Screw clamp terminals 2 0,75...1,5 mm ² elastīgs - with cable end Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm ² ciets
Tightening torque	0,7 N.m screw clamp terminals
Augstums	65 mm
Platums	20 mm
Dziļums	48,5 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-5
Produkta sertifikācija	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Protective treatment	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Fire resistance	960 °C IEC 60695-2-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	3,7 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	52,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,931 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH	Jā
Halogēnu saturs veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------