

VCFN40GE

Enclosed switch disconnecter, TeSys Control, for ON/emergency stop, 32A, IP65, compact size



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys Mini-VARIO
Ierīces īsais nosaukums	VCFN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Emergency stop switch disconnecter
Performance level	Standard
Polu skaits	3P
Vadības veids	Rotary handle
Handle colour	Red
Handle front plate colour	Yellow
Rotary handle padlocking	1 to 3 padlocks 4...8 mm

Papildinošs

Markējums	0 - 1
[Ue] rated operational voltage	690 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
Rated operational power in W	15 kW 400 V AC-23) 11 kW 400 V AC-3)
Intermittent duty class	30
Making capacity (I Rms)	400 A 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A 400 V 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 kA 400 V
Suitability for isolation	Yes
Fire resistance	960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Augstums	131 mm
Platums	82,5 mm
Dziļums	106 mm
Neto svars	0,512 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1
Protective treatment	TC
Mechanical robustness	Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,200 cm
1. iepakojuma platums	13,800 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	349,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,768 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------