



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mechanical latch block
Product compatibility	LC1D09...D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D40A...D80A 3 fāzes AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas vieta	Front side
Tripping control	Manual Electrical
[Ui] rated insulation voltage	690 V IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 AC
Power required in W	30 W DC
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Maximum operating rate	1200 cikls/h
On-load factor	10 %
Neto svars	0,07 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Protective treatment	THIEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,7 cm
1. iepakojuma platums	5,4 cm
1. iepakojuma garums	6,1 cm
1. iepakojuma svars	98,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,323 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------