



Galvenā

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Diapazons | TeSys Deca |
| Produkta nosaukums | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Motor circuit breaker |
| Ierīces īsais nosaukums | GV2P |
| Ierīces pielietojums | Motor protection |
| Atslēgšanas tehnoloģija | Termiski-magnētisks |

Papildinošs

| | |
|---|--|
| Polu skaits | 3P |
| Tīkla veids | AC |
| Utilisation category | Category A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Network frequency | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 |
| Fixing mode | 35 mm symmetrical DIN rail clipped Panelis screwed with 2 x M4 screws) |
| Motor power kW | 0,75 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW 500 V AC 50/60 Hz 1,5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Breaking capacity | 100 KA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 KA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 KA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 KA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 8 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Vadības veids | Rotary handle |
| [In] nominālā strāva | 2,5 A |
| Thermal protection adjustment range | 1,6...2,5 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetic tripping current | 33,5 A |
| [Ith] conventional free air thermal current | 2,5 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV IEC 60947-2 |
| Phase failure sensitivity | Yes IEC 60947-4-1 |
| Suitability for isolation | Yes IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Power dissipation per pole | 2,5 W |
| Mehāniskā izturība | 100000 cikli |
| Electrical durability | 100000 Cikli AC-3 415 V In 100000 cikli AC-3e 415 V In |
| Rated duty | Continuous IEC 60947-4-1 |

| | |
|-------------------|---|
| Tightening torque | 1,7 N.m skrūvējamas savienojuma spailes |
| Platums | 45 mm |
| Augstums | 89 mm |
| Dziļums | 97 mm |
| Krāsa | Tumši pelēks |






Vide

| | |
|--|---|
| Standarti | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
| Produkta sertifikācija | CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]DNV-GL[RETURN]UKCA |
| IK degree of protection | IK04 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 atbilst IEC 60529 |
| Climatic withstand | IACS E10 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C |
| Fire resistance | 960 °C IEC 60695-2-11 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -20...60 °C |
| Mechanical robustness | Shocks 30 Gn for 11 ms Vibrations 5 Gn, 5...150 Hz |
| Darbības augstums | 2000 m |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 5,000 cm |
| 1. iepakojuma platums | 9,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 10,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 330,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | S02 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 20 |
| 2. iepakojuma augstums | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 6,851 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 320 |
| 3. iepakojuma augstums | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 80,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 117,616 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula |  |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Ķīnas RoHS regula |  |
| Informācija par RoHS izņēmumiem |  |
| Vides informācijas publicēšana |  |
| Cirkularitātes profils |  |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|