



Galvenā

Diapazons	TeSys
Ieīces īsais nosaukums	LAD4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Suppressor module
Product compatibility	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Papildinoīšs

Montāīas vieta	Pusē
Montāīas veids	By clips
Suppressor technology	RC circuit
[Uc] control circuit voltage	110...250 V AC
Maximum peak voltage	3 Uc
Neto svars	0,012 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāīšanai	-40...80 °C

Iepakoišanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,100 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	14,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,207 kg
Treīīā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	2240
3. iepakojuma augstums	75,000 cm

3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	48,539 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------