



### Galvenā

Produkta sērija	Twido
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Tap isolation box
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Tap isolation box
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	RS485 serial link
Produkta specifiskais pielietojums	Lines prepolarised (2 R 620 Ohm) RS485 line isolation Line end adaptor (RC 120 Ohm, 1 nF)

### Papildinošs

Saderība ar	Twido programmable controller Modicon M238 logic controller
[Us] rated supply voltage	24&nbsp;V
Barošanas ķēdes veids	DC
Barošana	External
Electrical connection	1 screw terminal block 2 connectors RJ45 for tap-off)
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Neto svars	0,1 kg

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,6 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	12,0 cm
1. iepakojuma svars	156,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,191 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	120 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	150 kg

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------