



### Galvenā

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Diapazons                      | TeSys   |
| Ieīces īsais nosaukums         | LAD4  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Suppressor module   |
| Product compatibility          | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Papildinoīšs

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Montāžas vieta               | Pusē                              |
| Montāžas veids               | By clips                          |
| Suppressor technology        | Bidirectional peak limiting diode |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V DC                           |
| Maximum peak voltage         | 2 Uc                              |
| Neto svars                   | 0,012 kg                          |

### Vide

|  |   |
|--|---|
| Standarti                                | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Produkta sertifikācija                   | UL[RETURN]CSA   |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP2X atbilst IEC&nbsp;60529   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...55 °C   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C   |

### Iepakojšanas vienības

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips  | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā    | 1         |
| 1. iepakojuma augstums          | 0,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums           | 4,000 cm  |
| 1. iepakojuma garums            | 6,000 cm  |
| 1. iepakojuma svars             | 5,200 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips   | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā    | 120       |
| 2. iepakojuma augstums          | 15 cm     |
| 2. iepakojuma platums           | 30 cm     |
| 2. iepakojuma garums            | 40 cm     |
| 2. iepakojuma svars             | 884,000 g |
| Treīšā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā    | 1920      |
| 3. iepakojuma augstums          | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums           | 80,000 cm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 3. iepakojuma garums | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma svars  | 22,144 kg |

### Piedāvājiem ilgtspēju

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums   |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>  |
| Nesatur REACH SVHC              | Jā   |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>   |
| Nesatur dzīvsudrabu             | Jā   |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | <a href="#">Jā</a>   |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>   |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|