



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	M22
Actuator model	M22
Produkta mērķa pielietojums	Globe valve
Power consumption in VA	15 VA AC
Hold-in power consumption in VA	15 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Darba cikls	80 %
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Papildinošs

Aktuātors	Linear
Vadības veids	Automatic reset
Rated supply voltage	24 V AC
Analogue input range	0...10 V DC
Stroke length	50 mm
Stroke auto calibration	False
Elektroizolācijas klase	II klase
Force N	2200 N
Force lbf	495 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	102 s

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Relative humidity	0...90 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	40,0 cm
1. iepakojuma platums	80,0 cm
1. iepakojuma garums	40,0 cm
1. iepakojuma svars	7,75 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei