



Galvenā

Actuator product range	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	M400
Actuator model	M400
Produkta mērķa pielietojums	Globe valve
Aktuātors	Linear
Motor type	Brushless DC motor
Vadības veids	Automatic reset
Switch function	2 SPDT (nav obligāti)
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Analogue input range	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Transformer rated power in VA	30 VA
Power consumption in VA	7 VA AC
Hold-in power consumption in VA	7 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Proportional/Modulating Floating
Stroke length	9...32 mm
Stroke auto calibration	"True"
Elektroizolācijas klase	II klase
Force N	400 N
Force lbf	89 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Conduit connection	Gland for 6-12 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	60 s
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Materiāls	Alumīnija: mājoklis ABS/PC: piesegst
Darba cikls	20 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Relative humidity	0...90 % RH, non-condensing
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10...50 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,0 cm
1. iepakojuma platums	13,6 cm
1. iepakojuma garums	25,6 cm
1. iepakojuma svars	1,893 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.