



Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Light
Produkta vai sastāvdaļas veids	Emergency luminaire
Ieīces pielietojums	Anti-panic lighting
Funkcija	Standard
Operational mode	Maintained Non-maintained
Akumulatoru skaits	1 x 3,2 V 0,57 Ak LiFePO4
Light source	9 x LED 0.3 W
Visibility distance	20 m
Gaismas avota krāsa	Neutral
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	2 wires connection

Papildinošs

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Power consumption in VA	11,5 VA non-maintained 11,1 VA maintained
Power consumption in W	0,4 W non-maintained 0,8 W maintained
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Test function	Manual
Autonomija	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Uzlādes ilgums	12 h
Luminous flux	Emergency condition: 110 lm for 1 h Emergency condition: 90 lm for 1.5 h Emergency condition: 70 lm for 2 h Emergency condition: 50 lm for 3 h Maintained mode: 70 lm
Lokālā signalizēšana	LED
Device mounting	Virsmas siena Virsmas ceiling
Materiāls	Polikarbonāts self-extinguishing
Height	112 mm
Depth	32 mm
Width	229 mm
Neto svars	0,35 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

IP degree of protection	IP65
IK degree of protection	IK09
Ugunsizturības klase	850 °C
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]ENEC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C
Standards	EN 60598-1 II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,5 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	23,5 cm
1. iepakojuma svars	390 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,459 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	45 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	71,672 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------