



Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta sērija	Mureva lights
Produkta vai sastāvdaļas veids	Floodlight
Ierīces pielietojums	Ware-houses and parking garages Residential Multivides ierīču atbalsts Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Papildinošs

Uzstādīšanas veids	Āra
Total system power	50 W
Light source	LED
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC
Spēka faktors	0,9
Colour rendering index	R _a =80
Gaismas plūsma	5000 lm
Spuldzes darbības laiks	50000 h
Krāsas temperatūra	6500 K
Krāsas tonis	Melns
Elektroizolācijas klase	Class F
Beam angle	110 °
Forma	Taisnstūrveida
Augstums	215,4 mm
Platums	161,4 mm
Dziļums	31,0 mm
Neto svars	1,02 kg

Vide

Vides raksturlielumi	Weatherproof
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Triecienizturības klase (IK)	IK05
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...45 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,8 cm
1. iepakojuma platums	17 cm
1. iepakojuma garums	22,5 cm
1. iepakojuma svars	1,15 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm

2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	11,941 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	203,056 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	3 years
-----------	---------