



Galvenā

Diapazons	Thorsman
Produkta sērija	Thorsman Worklights
Produkta nosaukums	Worklight
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lampa
Ierīces pielietojums	Mobile equipment Ware-houses and parking garages Hospital Residential Sports hall

Papildinošs

Uzstādīšanas veids	Āra
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Operational power in W	30 W
Spraudņa standarts	Contour
Gaismas plūsma	3000 lm
Spuldzes darbības laiks	50000 h
Colour rendering index	R _a =80
Krāsas temperatūra	4000 K
Beam angle	110 °
Spēka faktors	0,9
Augstums	254,5 mm
Platums	231,0 mm
Dziļums	20,0 mm
Neto svars	1,1 kg

Vide

Vides raksturlielumi	Ūdensizturīgs Dust resistant UV izturīgs Impact resistant
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Trieceņizturības klase (IK)	IK05
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...45 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26 cm
1. iepakojuma platums	26 cm
1. iepakojuma garums	26 cm
1. iepakojuma svars	1,7 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,941 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	155,056 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu