



Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Smart Wallbox
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Ieīces īsais nosaukums	EVB1
Polu skaits	3P+N priekš strāvas ķēde
Montāžas veids	Uz sienas stiprināms Pedestal mount
Piedāvājuma veids	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Max power	22 kW 32 A 380...415 V
Pieklūves kontroles sistēma	Nozīmīte RFID atbilst ISO/IEC 14443 A un B Nozīmīte RFID atbilst ISO/IEC 15693 Nozīmīte RFID atbilst ISO 14443-4 A

Papildinošs

Socket-outlet number	1
Izvada veids	RightmalaT2 pievienotais kabelis / sudraboti kontakti 4,5 m
Zemējuma sistēma	TT Saderīgs IT ar papildu izolācijas transformatoru pie barošanas avota TN-S
Ievadu skaits	6
Konektora tips	RS485 priekš metering Modbus 3 RJ45 priekš Ethernet LAN savienojums
Ieejas tips	Binārs priekš jaudas ierobežojums noslēdzošais kontakts Binārs priekš aizkavēta uzlāde noslēdzošais kontakts
Vadības veids	Var vadīt ar tālvadības pulti 1 multi-colour illuminated push-button, funkcija: stop/restart
Lokālā signalizēšana	1 multi-colour LED, funkcija:statusa indikācija
Komunikācijas porta protokols	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Savrups Klasteru arhitektūra
Operation and maintenance	Uzlādes datu ieraksti Diagnostikas iespējas Slodzes vadība
Tikla serveris	Embedded
"Ethernet" serviss	Configuration via web server
Augstums	480 mm
Platums	330 mm
Dziļums	170 mm

Vide

Standarti	IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]CB[RETURN]RCM
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %
Neto svars	8,3 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003) Pelēks (RAL 7016)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,000 cm
1. iepakojuma platums	40,000 cm
1. iepakojuma garums	54,000 cm
1. iepakojuma svars	10,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	51,908 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu