



Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Home
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Polu skaits	1P+N
Montāžas veids	Uz sienas stiprināms
Piedāvājuma veids	Pamata
Maksimālā jauda	7,4 kW 32 A 230 V
Uzlādes punktu skaits	1
Savienojums ar transportlīdzekli	Kontaktlīdzda T2 priekšpuse
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Zemējuma sistēma	TT TN-S
Ievadu skaits	1
Ieejas tips	Palīgierīce priekš dinamiska enerģijas pārvaldība
Vadības veids	Sarkans 1 avārijas apstāšanās, funkcija: 1 spiedpoga
Lokālā signalizēšana	Sarkana, zaļa un zila 1 LED, funkcija: statusa indikācija
Aizsardzības tips	Aizsardzība pret zemējuma noplūdi
Augstums	409 mm
Platums	282 mm
Dziļums	148 mm
Neto svars	4,5 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Standarti	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]UKCA
Maksimālā barošanas strāva	32 A

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst EN/IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	0...2000 m

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,000 cm
1. iepakojuma platums	39,600 cm
1. iepakojuma garums	49,300 cm
1. iepakojuma svars	5,146 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	103,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	95,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu