



Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slodzes samazinājums
Materiāls	Plastmasas

Papildinošs

Saderība ar	EVlink (EVlink Home)
Lietošanas nosacījums	lekštelpās
Montāžas stiprinājums	35 mm DIN sliede
Uzlādes stacijai piegādātās maksimālās strāvas iestāšanās	Rokasgrāmata
Iespējamā maksimālā strāva, kas tiek nodrošināta uzlādes stacijai	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Enerģijas patēriņš W	4 W
Savienojamība ar ierīcēm	PLC
Lokālā signalizēšana	1 zaļš LED, funkcija: kontroles process 1 sarkans LED, funkcija: bojājuma indikācija 1 zaļš LED, funkcija: iegultās komunikācijas statuss
Standarti	EN 61010-1:2010. gads EN 61326-1:2013. gads
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	70 mm
Platums	93 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	196 g
Krāsa	Balts

Vide

Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	2

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,200 cm
1. iepakojuma platums	10,100 cm
1. iepakojuma garums	17,600 cm
1. iepakojuma svars	515,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,540 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu