



### Galvenā

Diapazons	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Test meter
Supply	2 akumulators 3 V

### Papildinošs

Display digits	3,5
Iestatījumu veids	Automatic reset
Signaling function	Low battery visual
Pieejamā funkcija	High precision measuring Audible continuity Tactile barrier for safety Data hold function
Type of measurement	Voltage DC 200mV/2/20/200/600 V Resistance 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Voltage AC 2/20/200/600 V Current AC 2/20/200/600 A Continuity < 30 Ohm Diode check 1.5 V
Mērijumu kategorija	III kategorija 600 V
Lietotājiem pieejamā valoda	Finnish Swedish Danish Norwegian Angļu
Augstums	190 mm
Platums	76 mm
Dziļums	36 mm
Produkta svars	160 g ar akumulatoru

### Vide

Standarti	IEC 61010
-----------	-----------

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	29,500 cm
1. iepakojuma svars	310,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,533 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	40,264 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>