



Galvenā

Produkta sērija	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ievades modulis

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	300 μ A atbilstoši V DC stāvēt 330 μ A atbilstoši V DC nomināls 4 mA LED ieslēgts 7 mA 2 gaismas diodes ir ieslēgtas
Krāsa	Pelēks
Materiāls	PS (polistirols)
Papildus aksesuāri / aprīkojums	Izolators
Kopnes šķērsriezums	0,4...2,0 mm ²
Ievadu skaits	4 priekšievades ķēde
Montāžas vieta	Iekšējā Ārā
Garums	176 mm
Augstums	57 mm
Platums	126 mm
Neto svars	320 g

Vide

Standarti	EN 54-17 EN 54-18
Produkta sertifikācija	CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	18,2 cm
1. iepakojuma svars	402 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.