



Galvenā

Produkta sērija	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skaņas trauksmes ierīce
Krāsas tonis	Sarkans

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	16...32 V DC 27 V DC nomināls
Pašreizējais patēriņš	500 μ A Atbilstoši 27 V DC stāvēt 4 mA sirēna zems skaļums 16.5 mA sirēna liels apjoms 15 mA izolē
Signāla veids	32 toņu signalizācija
Akustiskais līmenis	72...88 dB Atbilstoši 1 m zems skaļums 87...97 dB Atbilstoši 1 m liels apjoms
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Kopnes šķērsriezums	0...2,5 mm ²
Diametrs	116 mm
Augstums	55 mm
Neto svars	183 g
Papildus aksesuāri / aprīkojums	Izolators

Vide

Standarti	EN 54-3 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP21C IP65 ar dziļu pamatnes pārsegu
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5 cm
1. iepakojuma platums	11,8 cm
1. iepakojuma garums	11,8 cm
1. iepakojuma svars	217 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.