



Galvenā

Produkta sērija	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuālais izsaukuma punkts
Krāsas tonis	Sarkans

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Vadības veids	Atiestatāms
[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	160 μ A atbilstoši 27 V DC stāvēt 3 mA sirēna
Kabeļa šķērsgriezums	0,4...2,0 mm ² kabelis
Augstums	90 mm
Montāžas vieta	Iekštelpās
Platums	90 mm
Dziļums	57 mm
Produkta svars	175 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C
Standarti	EN 54-11 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPR
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	9,3 cm
1. iepakojuma garums	9,3 cm
1. iepakojuma svars	174 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.