



### Galvenā

Range of product	PowerLogic
Produkta nosaukums	PowerTag A9 F63
Produkta vai sastāvdaļas veids	Energy sensor
Poles	3P
Maximum current [I <sub>max</sub> ]	63 A
Produkta specifiskais pielietojums	Cost allocation Load monitoring Overload alarm Circuit monitoring Energy management
Koncentratora saderība	Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Range compatibility	TeSys TeSys D LC1D contactor de I <sub>n</sub> ≤ 63 A Acti 9 circuit breaker de I <sub>n</sub> ≤ 63 A TeSys TeSys GV2 circuit breaker de I <sub>n</sub> ≤ 63 A TeSys TeSys GV3 circuit breaker de I <sub>n</sub> ≤ 63 A Acti 9 Acti9 DT40 Vigi Acti 9 Acti9 iDT40 Acti 9 Acti9 iC40 Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti9 iC60 Multi9 Multi9 C60 Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 C120I <sub>n</sub> ≤ 63 A Acti 9 Acti9 NG125I <sub>n</sub> ≤ 63 A TeSys TeSys U TeSys TeSys K
Mērījumu veids	Voltage Active energy Active power Current Power factor
Accuracy class	1. klase current IEC 61557-12 Class 0.5 voltage IEC 61557-12 1. klase active power IEC 61557-12 1. klase active energy IEC 61557-12 1. klase power factor IEC 61557-12
Montāžas vieta	Top or bottom
Montāžas stiprinājums	On circuit breaker
Product destination	Switchboard
Event management	Voltage loss with measured current at voltage loss
Transmission support medium	Radio frekvences 2,4...2,4835 GHz IEEE 802.15.4
Emission power	10 mW

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Papildinošs

Montāžas veids	Ar skrūvēm (terminals)
Electrical connection (voltage sensing & power supply)	Wires with cable end
Cable cross section	1 stingrs 1,5...16 mm <sup>2</sup> 2 iesprūdusi 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> 2 stingrs 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> 1 iesprūdusi 1,5...16 mm <sup>2</sup>
Cable length	0,25 m
Supply voltage	380...415 V AC, +/- 20 %, between phases
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Maximum power consumption	2 VA
Standarti	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Height	Sensor element 19,5 mm
Width	Sensor element 54 mm
Depth	Sensor element 43 mm
Neto svars	38 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)

## Vide

Kvalitātes marķējums	CE
Direktīvas	2014/53/ES - radioiekārtu direktīva
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Overvoltage category	III IEC 61010-1
Measurement category	III kategorija IEC 61010-2-030
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC&nbsp;60529
Triecienizturības klase (IK)	IK05
Pollution degree	3
Relative humidity	0...95 % 45 °C IEC 60721-3-3
Vibration resistance	3M4 IEC 60721-3-3
Electromagnetic compatibility	Industrial electromagnetic environment IEC 61326-1 Radiated EMC ETSI EN 301 489-17 Electromagnetic emission IEC 62311
Environmental characteristics	Putekļu necaurlaidīgs class 3S3 IEC 60721-3-3 Salt mist class 3C2 IEC 60721-3-3 Lietošanai iekšējās

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	65,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,845 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>