

# C403400S

Switch disconnecter, ComPacT NSX400NA, 3 poles, fixed, thermal current I<sub>th</sub> 400A



## Galvenā

Diapazons	ComPacT new generation
Produkta nosaukums	ComPacT NSX new generation
Ierīces īsais nosaukums	NSX400NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Switch disconnecter
Ierīces pielietojums	Distribution
Polu skaits	3P
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	400 A 50 °C
[I <sub>e</sub> ] rated operational current	AC-22A 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[U <sub>e</sub> ] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Suitability for isolation	Yes EN/IEC 60947-3
Utilisation category	AC-22A AC-23A
Breaking capacity code	NA
Contact position indicator	Yes
Visible break	No
Montāžas veids	Fixed
[I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand current	5 KA 1 s 5 KA 3 s 1,93 kA 20 s
[I <sub>cm</sub> ] rated short-circuit making capacity	330 KA with upstream protection circuit breaker 7,1 kA switch-disconnector alone
Vadības veids	Toggle
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	800 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	8 kV

## Papildinošs

Montāžas stiprinājums	Backplate
Upside connection	Front
Downside connection	Front
Connection pitch	45 mm
Mechanical durability	15000 cikli
Electrical durability	AC-22A 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A 2500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A 2500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Neto svars	5,2 kg

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]EAC[RETURN]CCC

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC&nbsp;60529
Triecienizturības klase (IK)	IK07 conforming to IEC&nbsp;62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Pollution degree	3 IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	29,000 cm
1. iepakojuma svars	5,408 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,576 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
Nesatur PVH	Jā
Halogēnu saturs veiktspēja	Produkta plastmasas detaļās nesatur halogēnus