



Galvenā

Produkta sērija	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Communication module
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Communication accessories

Papildinošs

Produkta saderība	Lexium 32M
Range compatibility	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Komunikācijas porta protokols	EtherCAT
Electrical connection	2 connectors RJ45
Pārraides ātrums	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m 100 Mbps
Addressing	Logical addressing Node addressing Position addressing
Communication service	PDO and SDO support Drive profile CiA 402 velocity mode IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Display type	1 LED input status 1 LED RUN 1 LED error 1 LED output status

Vide

Standarti	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	61,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,580 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Nesatur PVH	Jā

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------