



### Galvenā

Produkta sērija	NG125
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 NG125
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces īsais nosaukums	NG125H
Ierīces pielietojums	Distribution
Polu skaits	1P
Number of protected poles	1
[In] nominālā strāva	25 A atbilstoši 40 °C
Tīkla veids	AC DC
Atslēgšanas tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Breaking capacity	36 KA I <sub>cu</sub> 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 KA I <sub>cu</sub> 12&nbsp;V DC EN/IEC 60947-2 70 KA I <sub>cu</sub> 110...130 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 KA I <sub>cu</sub> 125&nbsp;V DC EN/IEC 60947-2 25 KA I <sub>cu</sub> ≤ 144 V DC EN/IEC 60947-2 9 kA I <sub>cu</sub> 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
Utilisation category	Category A IEC 60947-2
Suitability for isolation	Yes IEC 60947-2

### Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[U <sub>e</sub> ] rated operational voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 125&nbsp;V DC ≤ 144 V DC 12&nbsp;V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 110...130 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit	8 x I <sub>n</sub> +/- 20 %
[I <sub>cs</sub> ] rated service breaking capacity	52,5 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 110...130 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 6,75 KA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 36 KA 100 % EN/IEC 60947-2 - 60 V DC 36 KA 100 % EN/IEC 60947-2 - 125&nbsp;V DC
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	8 kVEN/IEC 60947-2
Contact position indicator	Yes
Vadības veids	Toggle Manual tripping test
Lokālā signalizēšana	Trip indicator ON/OFF indication
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Montāžas pozīcija	Vertikāli
Comb busbar and distribution block compatibility	YES
9 mm atstarpe	3
Augstums	103 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Dziļums	81 mm
Platums	27 mm
Neto svars	0,24 kg
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Electrical durability	10000 cikli
Provision for padlocking	Padlockable
Locking options description	Integrated padlocking
Connections - terminals	Tunnel type terminals 1,5...50 mm <sup>2</sup> stingrs Tunnel type terminals 1...35 mm <sup>2</sup> elastīgs
Wire stripping length	20 mm
Tightening torque	3,5 N.m
Earth-leakage protection	Without

## Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC&nbsp;60529
Triezienizturības klase (IK)	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Pollution degree	3 IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,2 cm
1. iepakojuma platums	8,3 cm
1. iepakojuma garums	10,8 cm
1. iepakojuma svars	237,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	9,1 cm
2. iepakojuma platums	11,9 cm
2. iepakojuma garums	36,0 cm
2. iepakojuma svars	3,019 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	18,601 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>

---

Cirkularitātes profils

 [Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu](#)

---

WEEE

Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

---

### Līguma garantija

---

Garantija

18 months

---