

NSYPLM43TVG

Wall mounted polyester enclosure,
Thalassa PLM, glazed door, with handle,
430x330x200mm, IP66, IK08, RAL 7035



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ieīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Wall mounted
Device composition	1 korpus 1 durvju 1 handle lock
Durvju tips	Caurspīdīgs
Slēdzenes tips	3 points lock, handle with 1242E key lock

Papildinošs

Number of locks	1
Mounting plate description	Bez montāžas plāksnes
Accessibility for operation	Front
Removable parts	Door by hinges
Materiāls	Body: polyester reinforced with fibreglass Door: tempered glass
Colour	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA classification 13 NEMA classification 4X IEC 62208
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide





IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK degree of protection	IK08 IEC 62262
Fire resistance	960 °C IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,0 cm
1. iepakojuma platums	35,0 cm
1. iepakojuma garums	46,0 cm
1. iepakojuma svars	6,305 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	50

2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	188 cm
2. iepakojuma svars	335 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei