



Galvenā

Produkta sērija	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Communication module

Papildinošs

Range compatibility	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Komunikācijas porta protokols	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Electrical connection	2 connectors RJ45, Ethernet
Pārraides ātrums	100 Mbps
Display type	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Bus profile	PROFIdrive
Neto svars	0,3 kg

Vide

Standarti	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,600 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	8,900 cm
1. iepakojuma svars	63,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,700 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Nesatur PVH	Jā