



### Galvenā

Diapazons	Merten System Design
Dekoratīvais nosaukums	D-Life
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Izejas standarta novirze	Šuko
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēģi

### Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Krāsas tonis	Antracīts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Nominālā strāva	16&nbsp;A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	14,500 cm
1. iepakojuma garums	21,900 cm
1. iepakojuma svars	110,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,000 cm
2. iepakojuma platums	18,600 cm
2. iepakojuma garums	37,800 cm
2. iepakojuma svars	632,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	35,500 cm
3. iepakojuma platums	37,000 cm
3. iepakojuma garums	40,900 cm
3. iepakojuma svars	4,320 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilstīēgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācija publicēšana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei