

MIP22118S

Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 1 row of 18 modules, IP40, smoked door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks



Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 MP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Modular enclosure
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Smoked
Platums	Wall: 378 mm Outside: 402 mm
Augstums	Wall: 228 mm Outside: 252 mm
Dziļums	Outside: 18 mm Wall: 80 mm Kopā: 98 mm

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams
9 mm atstarpe	36
Kopējais 18mm moduļu skaits	18
[In] nominālā strāva	63 A
Sliedes tips	35 mm asymmetrical rail
Montāžas plāksnes pielietojums	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	Pre-cutted holes
Savienojuma spaiļu funkcija	Zeme / neitrāla
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (pieskrūvēts)ar16 1 neitrāla (pieskrūvēts)ar16
Sadales bloka izejas	2 x 16 mm ² priekš zeme 2 x 16 mm ² priekš neitrāla 6 x 6 mm ² priekš zeme 6 x 6 mm ² priekš neitrāla 8 x 10 mm ² priekš zeme 8 x 10 mm ² priekš neitrāla
Sadalnes korpusa materiāls	Muguras daļa: tehnoplastiska Durvis: tehnoplastiska Priekšpuse: tehnoplastiska
Iekšējais dziļums	76 mm
Krāsa	Priekšpuse: balts (RAL 9003) Durvis: dūmakains (RAL 9003)
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes marķējums	IMQ
Ugunsizturības klase	Durvis: 650 °C Muguras daļa: 650 °C Priekšpuse: 650 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,3 cm
1. iepakojuma platums	25,2 cm
1. iepakojuma garums	40,2 cm
1. iepakojuma svars	1,196 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	53,0 cm
2. iepakojuma platums	30,3 cm
2. iepakojuma garums	40,7 cm
2. iepakojuma svars	6,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	120,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	116,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veikspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------