



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC and fault contact
Ierīces īsais nosaukums	iOF+SD 24
Ierīces pielietojums	For Smartlink interface
Signal contacts composition	1 NO + 1 NC
[In] rated current	DC-12 2...100 mA at 24V, DC +/- 20 %
9 mm atstarpe	1

Papildinošs

[Ui] rated insulation voltage	500 V IEC 60664-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kVIEC 60664-1
Lokālā signalizēšana	Mechanical indicator
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
Comb busbar and distribution block compatibility	Bottom YES
Augstums	88 mm
Platums	9 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	25 g
Krāsa	Balts
Electrical durability	20000 cikli IEC 60947-5-4
Connections - terminals	Spring-loaded terminal Ti24 top) 2 0,5...1,5 mm ² - elastīgs Spring-loaded terminal Ti24 top) 2 0,5...1,5 mm ² - stingrs
Wire stripping length	10 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Kvalitātes marķējums	CE
Pollution degree	2 IEC 60664-1
Pārsprieguma kategorija	III
Tropicalisation	2 IEC 60947-5-1
Relative humidity	93 % 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	39,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,3 cm
2. iepakojuma platums	9,8 cm
2. iepakojuma garums	27,0 cm
2. iepakojuma svars	550,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	5,987 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------