



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mechanical latch block
Product compatibility	LC1D09...D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D40A...D80A 3 fāzes AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] control circuit voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

Papildinošs

Montāžas vieta	Front side
Tripping control	Electrical Manual
[Ui] rated insulation voltage	690 V IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 AC
Power required in W	30 W DC
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Maximum operating rate	1200 cikls/h
On-load factor	10 %
Neto svars	0,07 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Protective treatment	THIEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	98,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,270 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1024

3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	112,640 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------