

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## EasyLogic PFC Capacitor, 8.3/10 kvar - 400 V - 50/60Hz

BLRCS083A100B40

! Tiks pārtraukts: 2024. gada 30. sept.

! Tiks pārtraukts

### Galvenā

Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Standard duty capacitor
Tīkla Frekvence	50/60 Hz
Series Name	EasyLogic PFC Capacitor
Network Harmonic Content	<= 10 %
Electrical Parameters	7,5 kvar 380 V 50 Hz 9 kvar 380 V 60 Hz 8,3 kvar 400 V 50 Hz 10 kvar 400 V 60 Hz 8,9 kvar 415 V 50 Hz 10,8 kvar 415 V 60 Hz
Maximum Permissible Voltage	1.1 x Un 8 hours over 24 hours)
Continuous Overcurrent Capacity	1.5 x In
Rated Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz

### Papildinošs

Dielectric Losses	< 0.2 W/kvar
Power Losses	< 0.5 W/kVAr
Capacitance Tolerance	- 5 % to 10 %
Sprieguma Pārbaude	2.15 x Un AC between terminals priekš 10 s <= 660 V - 3 kV AC between terminal and container priekš 10 s >= 660 V - 6 kV AC between terminal and container priekš 10 s
Strāvas Pīķis	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Kalpošanas Laiks Studnās	100000 h
Dielectric Material	Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy,
Impregnation Material	Non-PCB soft PUR resin Biodegradable
Uzstādīšanas Veids	Iekštelpu uzstādīšana
Connections - Terminals	Double Faston terminal
Montāžas Veids	Vertikāli
Diametrs	70 mm
Augstums	245 mm
Neto Svars	1,1 kg

## Vide

Standarti	IEC 60831-2 IEC 60831-1
Ip Degree Of Protection	IP20
Darbības Augstums	2000 m
Temperature Class	D
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C
Relatīvais Mitrums	95 %

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	20 cm
1. Iepakojuma Platums	7 cm
1. Iepakojuma Garums	7 cm
1. Iepakojuma Svars	1,1 kg
Otrā iepakojuma Vienības Tips	P06
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	60
2. Iepakojuma Augstums	105 cm
2. Iepakojuma Platums	60 cm
2. Iepakojuma Garums	80 cm
2. Iepakojuma Svars	66 kg

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

## Ilgtspējības nodaļa

**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.


**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.


[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

## Labklājības veikspēja

 Nesatur Reach Svhc

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

## Sertifikācijas un standarti

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Atbilstīgs

[ES RoHS deklarācija](#)

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)

Vides Informācijas Publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Weee

Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Cirkularitātes Profils

[Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu](#)