

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS plus stiprinājumu

GBH 4-32 DFR



Robustā konstrukcija ir apvienota ar izturību un lielisku veiktspēju SDS plus kategorijā.

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	900 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	4,2 J
Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	6 – 32 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 332 101

Tehniskie dati

Veiktspējas dati

Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 3.600 min. ⁻¹
---	------------------------------

Tehniskie parametri

Nominālā patērējamā jauda	900 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	4,2 J
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	365 x 475 x 127 mm
Spriegums, elektrisks	230 V
Svars	4,7 kg
Nominālais griešanās ātrums	0 – 800 apgr./min.

Urbšanas diapazons

Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	6 – 32 mm
Opt. lietoš. diapazons betonā, ar triecienurbjiem	14 – 25 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	12,7 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	11,4 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- 900 W motors nodrošina 4,2 J trieciena enerģiju īpaši ātrai atskaldišanai.
- Izturību garantē metāla pārnenumkārbas korpuss
- Pretvibrācijas sistēma Vibration Control ērtākai lietošanai ilgstoša darba apstākļos

