

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS max stiprinājumu

GBH 5-40 D



Bosch bāzes aprīkojuma darbarīks SDS max perforatoru kategorijā

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	1 100 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	8,5 J
Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	12 – 40 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 269 001

Tehniskie dati

Veiktspējas dati

Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	1.500 – 2.900 min. ⁻¹
Nominālais griešanās ātrums	170 – 340 apgr./min.

Tehniskie parametri

Nominālā patērējamā jauda	1 100 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	8,5 J
Darbinstrumentu turētājs	SDS max
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	410 x 625 x 145 mm
Spriegums, elektrisks	230 V
Svars	6,8 kg

Urbšanas diapazons

Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	12 – 40 mm
Opt. lietoš. diapazons betonā, ar triecienurbjiem	18 – 32 mm
Urbumu diametrs betonā, ar caururbšanas urbjiem	45 – 55 mm
Urbumu Ø betonā ar kroņurbjiem	40 – 90 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	16,5 m/s ²
Izkliede K	2,3 m/s ²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	9 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Viegla un kompakta konstrukcija darbam grūti aizsniedzamās vietās
- Izturību nodrošina kvalitatīvas metāla detaļas un optimizētā eļļošanas sistēma
- Ātrai urbšanai un materiālu atdalīšanai spēcīgais motors nodrošina 8,5 J trieciena enerģiju

