

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Akumulatora perforators ar SDS plus stiprinājumu

GBH 18V-22



Turpiniet progresēt ar mūsu viskompaktāko un ergonomisko Boschhammer

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	1,9 J
Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 22 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 924 000

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	1,9 J
Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 4.675 min. ⁻¹
Nominālais asmens gājienu biežums	0 – 1.050 apgr./min.
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	2,3 kg
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	220 x 340 x 100 mm

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 22 mm
Optimālais lietošanas diapazons betonā ar triecienurbjiem	4 – 12 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	14 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	9,4 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Lielāks komforts un mazāks nogurums urbšanas laikā, pat tad, ja strādājat ar virs galvas paceltām rokām
- Viegla triecienurbšana ar īpaši konstruētu uzkabīnāmu putekļsūcēju
- Nepārtraukts darbs, pateicoties uzlabotiem izpildlaika rādītājiem

