

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS max stiprinājumu

GBH 12-52 D



Bosch SDS max perforators smagiem darbiem

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	1 700 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	19 J
Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	12 – 52 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 266 100

Tehniskie dati

Veiktspējas dati

Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	1.025 – 2.100 min. ⁻¹
Nominālais griešanās ātrums	105 – 215 apgr./min.

Tehniskie parametri

Nominālā patērējamā jauda	1 700 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	19 J
Darbinstrumentu turētājs	SDS max
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	502 x 679 x 151 mm
Spriegums, elektrisks	230 V
Svars	11,5 kg

Urbšanas diapazons

Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	12 – 52 mm
Opt. lietoš. diapazons betonā, ar triecienurbjiem	30 – 50 mm
Urbumu diametrs betonā, ar caururbšanas urbjiem	80 – 80 mm
Urbumu Ø betonā ar kroņurbjiem	50 – 150 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	16,4 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	15,4 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Augstākās kvalitātes motors nepārspējamam sniegunam SDS max kategorijas darbu veikšanā
- Jaudīgais motors nodrošina 19 J trieciena enerģiju smagiem kalšanas darbiem
- Augstas kvalitātes metāla detaļas nodrošina lielisku izturību

