

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS plus stiprinājumu

GBH 2-28



Spēcīgākais perforators Bosch 2 kg SDS plus kategorijā

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	880 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	3,2 J
Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	4 – 28 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 267 500

Tehniskie dati

Veiktspējas dati

Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 4.000 min.-1
Nominālais griešanās ātrums	0 – 900 apgr./min.

Tehniskie parametri

Nominālā patērējamā jauda	880 W
Trieciena enerģija (atbilstīgi EPTA 05/2016)	3,2 J
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 448 x 118 mm
Spriegums, elektrisks	230 V
Svars	2,9 kg

Urbšanas diapazons

Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	4 – 28 mm
Opt. lietoš. diapazons betonā, ar triecienurbjiem	8 – 16 mm
Urbumu Ø betonā ar kroņurbjiem	68 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	11 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	8,1 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Nodrošina 3,2 J trieciena enerģiju lielaudas urbšanas darbu veikšanai
- Aizsardzība pret atsitienu KickBack Control uzlabotai lietotāju drošībai
- Pretvibrācijas sistēma Vibration Control ērtākai lietošanai ilgstoša darba apstākļos

