

PRODUKTDATENBLATT

Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Batteriebetriebene Tischleuchte für den Außenbereich mit Farbwechsel- und Dimmfunktion



Anwendungsgebiete

- Im Außenbereich, wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose vorhanden ist
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Tragbare Tischleuchte
- Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität - 4400mAh
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor: 5%-100%

Produkteigenschaften

- Min. 6,5 Stunden Dauerlicht
- Lichthelligkeit Memory-Funktion
- Aluminiumgehäuse
- Polycarbonat-Diffusor (PC)
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Schutzart: IP54

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,50 W
Nennspannung	5 V
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	200 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	280 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1 %
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0,4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	110,00 mm
Höhe	300,00 mm
Produktgewicht	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Magenta
Gehäusefarbe	Magenta
Gehäusematerial	Aluminium Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Ja
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	Others
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Batterieladedauer	7 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	empty
---------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ladekabel inbegriffen

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
 PDF	User Instruction	Endura Stan table
 PDF	Rechtliche Hinweise	Outdoor dimmable
 PDF	Konformitätserklärung	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854185380	Faltschachtel 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm ³
4099854185397	Versandschachtel 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.