

ENSTO

Auksti nos.iekštīpa gala apdare

CIT1.2403L

Tips	CIT1.2403L
GTIN	6438100300524
Vārds	Auksti nos.iekštīpa gala apdare 6/10 (12) kV 12kV 95-240 mm ² 12/20 (24) kV 70-240 mm ² 3x1 dzīslu ar kK
Apraksts	Iekštīpa aukstās nosēdināšanas komplekts gala apdarēm 1-dzīslu kabeļiem ar XLPE izolāciju. Komplektā ir visas nepieciešamās komponentes trīs fāzēm, ieskaitot kabeļkurpes.
Pārdevējs	Ensto Finland Oy



Tehniskā specifikācija

Iespējas

Nominālais spriegums U0 / U (Um):	12.7/22 (24) kV
Piederuma saraušanās tehnoloģija:	Auksti nosēdināmās
Piederuma tips:	Gala apdare iekštīpa
Dzīslas materiāls:	Al/Cu
Apaļdzīslas izmērs:	70 ... 240 mm ²
Savienotāja/kurpes ekrāns/aizsargs:	6 ... 50 mm ²
Noplūdes ceļš:	370 mm
Brūncīšu diametrs:	62 mm
Instalētais garums (L):	330 mm

Kabeļa

Vada izmērs Um = 12 kV:	95 ... 240 mm ²
Vada izmērs Um = 24 kV:	70 ... 240 mm ²
Diam. virs izolācijas:	18,4 ... 36 mm
Ārējā apvalka diametrs:	28 ... 44 mm
Materiāla izolācija:	Polimērisk
Materiāla ekrāns / vairogs:	Cu-stieple
Dzīslu skaits:	3

Temperatūras

Uzstādīšanas temperatūra:	-25 ... 50 °C
Darba temperatūra:	-50 ... 90 °C
Uzglabāšanas temperatūra:	5 ... 40 °C

Others

ETIM Class:	EC003520
-------------	----------

Izmēri

Net Weight:	2,08 kg
-------------	---------

ETIM Tehniskā specifikācija

etim

Number of cores:	3
Suitable for indoor use:	Yes
Suitable for outdoor use:	No
Type of cable termination:	Cold-shrink
Material insulating material:	Plastic
Cable lug included:	Yes
Type of cable lug:	Screw connection
Nominal cross section:	70 ... 240 mm ²

Packaging

Carton (Default package)

Package size:	1 pce
Depth:	383 mm
Width:	258 mm
Height:	131 mm
Svars:	2,296 kg
Volume:	12,944634 l

Pallet package

Package size:	63 pcs
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1050 mm
Svars:	164,648 kg
Volume:	1008 l