

KNB32CM55

Izvadīšanas ierīce, Canalis KN, moduļu
ierīcēm, 32A, 3L+N+PE, līdz 5 moduļiem
18mm, IP55



Galvenā

Produkta klāsts	Canalis
Diapazona sadarbība	Canalis KN) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kopņu kanāli spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	32 A
Aizsardzības veids	ķēdes pārtraucējs : miniatūrs ķēdes pārtraucējs (MCB)
Montāžas režīms	Spraudnis ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
Nodrošināts aprīkojums	5 ķēdes pārtraucējs jāpasūta atsevišķi Iztukšošanas plāksne
[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4,6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	Iepriekš savienots spaiļu bloks - ISO32 6 mm ² elastīgs Iepriekš savienots spaiļu bloks - ISO32 10 mm ² stingrs
Door/cover opening side	Priekšā
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm soli	5
Platums	135 mm
Dziļums	95 mm
Augstums	165 mm
Neto svars	0,6 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,600 cm
1. iepakojuma platums	16,600 cm
1. iepakojuma garums	13,600 cm
1. iepakojuma svars	668,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	144
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	113,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------