



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzstādīšanas kanāli
Krāsas tonis	Polāri balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	24 m

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	75 x 55 mm
Nodalījumu sadalīšana	1 nodalījums
Montāžas vieta	Iekšējā
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	2000 mm
Augstums	75 mm
Platums	55 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2002. gads NF C 68-102
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	2
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	200,0 cm
1. iepakojuma svars	1,686 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	13,0 cm
2. iepakojuma platums	34,0 cm
2. iepakojuma garums	204,0 cm
2. iepakojuma svars	20,48 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	312
3. iepakojuma augstums	66,0 cm
3. iepakojuma platums	120,0 cm
3. iepakojuma garums	210,0 cm
3. iepakojuma svars	286,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei