



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Saliekt 90°
Colour	Polāri balts (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Komplektā 1

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	140 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas Skrūve
Product material	PC/ABS
Garums	167 mm
Augstums	167 mm
Platums	57 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-1: 2013/A1 EN 50085-2-1: 2006. gads EN 50085-2-1: 2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	23,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	175,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,220 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	28,760 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei