



Galvenā

Produkta klāsts	Torsmens
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TP
Ierīces lietojumprogramma	Viegla uzstādīšana
Urbšanas diametrs	8 Mm concrete 8 Mm brick 7 mm ALC concrete
Minimālais urbšanas dziļums	45 mm
Skrūves diametrs	5...6 mm
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)

Papildinošs

Praktiska kravnesība	Shear 1,2 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 0,8 kN concrete C25 6) Shear 0,7 kN solid brick 4,5) Pull-out load 0,4 kN solid brick 6) Shear 0,25 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 0,1 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Praktiska kravnesība	Shear 120 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 80 kg concrete C25 6) Shear 70 kg solid brick 4,5) Pull-out load 40 kg solid brick 6) Shear 25 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 10 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
Krāsas tonis	Sarkans
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	8 mm
Garums	40 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 100
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Neto svars	0,00128 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	0,900 cm
1. iepakojuma garums	0,900 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	5,600 cm
2. iepakojuma platums	8,200 cm
2. iepakojuma garums	12,400 cm
2. iepakojuma svars	1,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------