



Galvenā

Diapazons	Actassi
Product type	RJ45 tīkla ligzda
Ierīces prezentācija	Integrēts viengabala dizains
Krāsu nokrāsa	Savienotājs : sudrabs ("Zamak") Vadu organizators : zils (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Iepakojuma tips	Individuāla soma
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem 1500 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem un vairogu
Kontakta pretestība	20 mhm
Izolācijas pretestība	Sākotnējā izolācijas pretestība : ≥ 500 MOhm pie 100 V DC
AWG mēritājs	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	≥ 45 dB pie 30...100 MHz $\geq 85-20 \times \log(f)$ dB pie 100...1000 MHz
Contact pins	8 tapas no vara sakausējums un apzeltīts atbilst IEC 60603-7
Shield Type	Metālisks : 360° pašregulējošs + drenāžas stieples kontakts Integrēta īssavienojuma barjera
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārneses pretestība	$\leq 0,1$ omi pie 1 MHz $\leq 0,2$ omi pie 10 MHz $\leq 1,6$ omi pie 80 MHz
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	≥ 50 dB $\geq 68-20 \times \log(f)$ dB pie 1...250000 kHz
Instrumenta veids	Bez instrumenta
Kabeļa ārējais diametrs	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Komunikācijas tīkla kategorija	6
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet) 4PPoE 100 W (barošana, izmantojot Ethernet)
Pārraidē frekvence	0...250 MHz
Ietekmes veids	S-One
Augstums	28 mm
Garums	35 mm
Platums	18 mm
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 diena)
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Standarti	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	2,0 cm
1. iepakojuma garums	4,0 cm
1. iepakojuma svars	33,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,0 cm
2. iepakojuma platums	13,0 cm
2. iepakojuma garums	18,0 cm
2. iepakojuma svars	388,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	7,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------