



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Pastu
Produkta veids	Pastu
Pasta veids	Divpusējs
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts

Papildinošs

Krāsa	dabisks
Fiksācijas režīms	Skrūvējams
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Materiāls	Alumīnija anodēts
Daudzums iepakojums 1 / vienība	Komplektā 1
Augstums	700 mm
Platums	116 mm
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads LV-AW-6063 NF C 68-102
Darba temperatūra	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	74,5 cm
1. iepakojuma svars	2,9 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	67,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	91,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------