



Galvenā

Produktu klāsts	Ultra
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais stūris
Ieīces lietojumprogramma	Kabeļu sadale
Krāsas tonis	Balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Papildinošs

Kabeļu kanāla izmēri	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Kanāla materiāls	Plastmasas
Pielāgošana	Regulējami
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Materiāls	PC/ABS
Augstums	110 mm
Platums	102 mm
Dziļums	98 mm

Vide

Standarti	EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2006. gads
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	92,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	21,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	582,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	35
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	4,724 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------