

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu kanāls
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu piederumi
Diapazona saderība	PanelSeT S3D) PanelSeT CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Ierīces sastāvs	Bez seguma
Daudzums komplektā	Komplektā 8

Papildinošs

Krāsa	Pelēks (RAL 7030)
Fiksācijas režīms	Piespraužams atbalsts Ar skrūvēm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Augstums	50 mm
Garums	2000 mm
Platums	37,5 mm
Neto svars	0,52 kg
Kopējais vadu skaits	110

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Liesmas slāpēšana	V-0 atbilst UL 94
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1/1
Standarti	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	200,000 cm
1. iepakojuma svars	1,064 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	8,649 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 3. iepakojumā	360
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	200,000 cm

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	404,205 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------