



Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta veids	RJ45 tīkla ligzda
Ierīces prezentācija	Integrēts viengabala dizains
Krāsu nokrāsa	Vadu organizators : zils (ABS + PC) Savienotājs : tumši pelēks (ABS + PC)
Elektroinstalācijas krāsu konfigurācija	568 A/B
Iepakojuma tips	Kartona kārba
Daudzums komplektā	Komplektā 12

Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
Sprieguma pierādījums	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem
Kontakta pretestība	20 mhm
Izolācijas pretestība	Sākotnējā izolācijas pretestība : ≥ 500 MOhm pie 100 V DC
AWG mēritājs	AWG 24...AWG 23
Izturību	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	≥ 35 dB pie 30...100 MHz $\geq 75-20 \times \log(f)$ dB pie 100...1000 MHz
Kontakta tapas	8 tapas no vara sakausējums un apzeltīts atbilst IEC 60603-7
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	≥ 50 dB $\geq 68-20 \times \log(f)$ dB pie 1...250000 kHz
Instrumenta veids	Bez instrumenta
Kabeļa ārējais diametrs	0,9...1,4 mm
Saderīgus LAN kabeļu veidus	UTP
Komunikācijas tīkla kategorija	6
Atbalsstītās lietojumprogrammas	1000BASE-T
Protokoli	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet) 4PPoE 100 W (barošana, izmantojot Ethernet)
Pārbaides frekvence	0...250 MHz
Ietekmes veids	S-One
Augstums	28 mm
Garums	33 mm
Platums	18 mm
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Darba temperatūras diapazons	-40...70 °C
Klimatiskā kategorija	40/070/21 (21 diena)
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Standarti	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL&Nbsp;1863 IEC 60512-99-002

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	3 cm
1. iepakojuma garums	2 cm
1. iepakojuma svars	8 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	4,2 cm
2. iepakojuma platums	18,1 cm
2. iepakojuma garums	8,2 cm
2. iepakojuma svars	140 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	1008
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	13 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------