

KNB16CF2

Atdalīšanas bloks, Canalis KN, NF cilindriskiem drošinātājiem, vienfāze, 16A, L+N+PE, drošinātāji nav iekļauti, IP41



Galvenā

Produkta klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KN) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kopņu kanāli spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	16 A pie 35 °C
Protection type	Drošinātāju izolators: priekš aM cilindrisks drošinātājs , izmērs 8,5 x 31,5 mm - 16 A atbilst NF Drošinātāju izolators: priekš gG cilindrisks drošinātājs , izmērs 8,5 x 31,5 mm - 16 A atbilst NF
Nodrošināts aprīkojums	Drošinātājs jāpasūta atsevišķi Kabeļa skava
Montāžas režīms	Spraudnis ar fāzes izvēli
Krāna bloka polaritāte	L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4,6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	Kabeļa skavas spaile 4 mm ² elastīgs Kabeļa skavas spaile 6 mm ² stingrs
Door/cover opening side	Priekšā
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Platums	72 mm
Dziļums	50 mm
Augstums	172 mm
Neto svars	0,16 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,100 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	173,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	44,500 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	9,098 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------