

NSYTBS24198

ABS kaste IP66 IK07 RAL7035
Int.H225W175D80 Ext.H241W194D194
Necaurspīdīgs vāks H20



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa TBS
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	241 mm
Platums	194 mm
Dziļums	87 mm
Iekšējais augstums	225 mm
Iekšējais platums	175 mm
Iekšējais dziļums	80 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpus 1 piesegt 4 vāka skrūve
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	Fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	Vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	ABS ar 45% pēcindustriālā pārstrādes satura
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 6062208
Produkta sertifikācija	TÜV
Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C atbilst IEC 60695-2-11
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Neto svars	0,622 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	25,500 cm
1. iepakojuma svars	610,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	40,000 cm

2. iepakojuma platums	40,500 cm
2. iepakojuma garums	61,000 cm
2. iepakojuma svars	7,410 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	135,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	101,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------